



McCORMICK
INTERNATIONAL

624



NEU ist das IH 8 + 4 Syn-
chron-Getriebe

NEU ist das IH-Agrimatic-S
Getriebe

NEU sind die starken was-
sergekühlten Motoren

NEU ist die starke exact-
Regelhydraulik

McCORMICK
INTERNATIONAL

624

Technische Daten

MOTOR:

IH-4-Zylinder-Viertakt-Diesel

Höchstleistung	61 PS
Dauerleistung	58 PS
Nennrehzahl	2100 U/min
Bohrung	98,4 mm
Hub	111,1 mm
Gesamthubraum	3382 cm ³
Ölfüllung im Motor	8,5 Ltr.
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Kühlwassermenge	18 Ltr.
Kraftstoffvorrat	70 Ltr.
Getriebeölfüllung	33 Ltr.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE:

Länge	3215 mm
Breite	1815 mm
Höhe	1600 mm
Leergewicht	2390 kg
Bodenfreiheit	419 mm
Radstand	2120 mm

NORMALAUSRÜSTUNG:

IH-4-Zyl.-Viertakt-Diesel-Motor mit Direkteinspritzung
Asymmetrisches Abblendlicht
Lichthupe

Vollsynchron. IH-Getriebe 8+4 20 km/h (DBP) und hohe, ausziehbare Vorderachse
Differentialsperre mit Fußbedienung
Motorzapfwelle 540 U/min mit Zapfwellenschutzschild
Betriebsfußbremse, komb. mit Lenkbremse
2. unabhängige Bremse und Handfeststellhebel
Elektrischer Anlasser 12 V, Dünnplattenbatterie
Elektrische Beleuchtung, Rücklicht und Rückstrahler
Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Blinklichtanlage, Begrenzungsleuchten

DELUXE-KOMBI-INSTRUMENT:

Kühlwassertemperatur, Tankinhalt, Fernlicht, Öldruck
3 Blink-Kontroll-Leuchten, Ladekontrolle

TRAKTORMETER:

Betriebsstundenzähler, Zapfwellen- und Motordrehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser
Frontgewicht 120 kg
Vordere Anhängerkupplung, drehbare hintere Anhängerkupplung
Gepolsterter Fahrersitz mit Rückenlehne, verstb. Hinterradschutzbleche mit 1 Beifahrersitz (links)
Werkzeug

Vorder- u. Hinterräder mit verstb. Spurweiten
Ackerluftbereifung vorn 6.00—16 AS
hinten 11—32 AS
Hydraulischer Kraftheber: exact-Regelhydraulik und Dreipunktaufhängung Kat. I u. II, DIN 9674
Kurze Geräteschiene, Seitenführung, Einstellkurbel u. Starrstellmöglichkeit für untere Lenker
Fahrunabhängig zu- u. abschaltbarer Zapfwelle oder mit Agriomatic S
Synchron 12+4 Wendegetriebe (DBP) mit hydraulischer Schnellschaltung

SONDERZUBEHÖR:

Zusatzsteuergerät für eine	(erste)	Funktion
Zusatzsteuergerät für zwei	(zweite)	Funktion
Zusatzsteuergerät für drei	(dritte)	Funktion
Zusatzsteuergerät für vier	(vierte)	Funktion

Abreißkupplung
Drehbare hintere Anhängerkupplung
Starrstellung für untere Lenker
Zugrahmenhalter
Kurzer Zugrahmen
Zugpendel
Frontgewicht 120 kg
Frontgewicht 175 kg

Vordere Anhängerkupplung
Vorderradschutzbleche für 6.00—16
Vorderradschutzbleche für 7.50—16
Hinterradgewichte 120 kg
Hinterradgewichte 240 kg
Hinterradgewichte 120 kg + 2. Satz
Rückwärtiger Beifahrersitz
Rückscheinwerfer
Anbaumäher
Frontlader
Wetterschutzdach

WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN:

Motorzapfwelle 1000 U/min
Motorzapfwelle 540+1000 U/min
Motor- u. Wegzapfwelle 540 U/min
Motor- u. Wegzapfwelle 1000 U/min
Motor- u. Wegzapfwelle 540+1000 U/min
Vertikal-Auspuff
Dreipunktaufhängung für 11-38/12-36/12-38/14-34
Seitenführung für 5019-297
Lange Geräteschiene
Tachometer 25 km/h
Deluxe-Fahrersitz
Gefüllte Batterie 2×6 V/88 Ah
Trockene Batterie 12 V/135 Ah

