

## SPECIFIKATIONER

	2-hjuls-træk	4-hjuls-træk		2-hjuls-træk	4-hjuls-træk
<b>MOTOR</b>					
Type	D-358	D-358	EL-SYSTEM		
Effekt	66/90	66/90	Batteri 12 V	Ah	110
Omdrejninger min./belastet	2200	2200	Startmotor	kW/HK	3/4
Max. drejningsmoment	Nm/kgm	334/34,1	Generator	amp	33
Ved omdr./min	1400	1400	SVINGTRÆKBOM	std	std
Antal cylindre	6	6	Max. belastning statisk	kg	1200
Cylindervolumen	L	5,9	DIMENSIONER		
Boring/slaglængde	mm	98,4/128,5	Længde	cm	419
Kompressionsforhold	16 : 1	16 : 1	Bredde	cm	230
Tjrluftfilter m. sikkerhedsfilter	std	std	Højde	cm	270
Elektrisk luftfilterindikator	std	std	Frihøjde	cm	40
			Akselafstand	cm	263
			Sporvidde, for	cm	163-193
			Sporvidde, bag	cm	170-220
			Venderadius med bremse	cm	440
			Venderadius uden bremse	cm	505
			VÆGT		
			Total vægt	kg	4110
			Vægt, foraksel	kg	1475
			Vægt, bagaksel	kg	2635
			Tilladeligt akseltryk med standarddæk, foraksel	kg	1800
			bagaksel	kg	5040
			Jerry Can frontvægte 11 stk. å 47 kg	ekstra	ekstra
			1 centerpart m. trækjæ å 75 kg	ekstra	ekstra
			Baghjulsvægte, 2 sæt å 125 kg	ekstra	ekstra
			DÆKMONTERING		
			Fordæk - 6 lag	9,00x16	12,4/11x28
			Bagdæk - 8 lag	16,9/14x38	16,9/14x38
			LUKSUSKABINE		
			Comfort 2000	std	std
			Kilmaanlæg (3-trins blæser)	std	std
			Elektrisk sprinkler/visker	std	std
			Tagluge	std	std
			Gearhastigheder km/t 955 standard og 4-hjulstræk med 16,9/14 x 38 dæk		
				2200 omdr/min	1920 omdr/min = 540 omdr. P.T.O.
				O	A
			Lav 1	2,23	1,83
			2	3,06	2,51
			3	4,73	3,88
			4	7,19	5,88
			Høj 1	8,67	7,10
			2	11,91	9,75
			3	18,47	15,11
			4	27,98	22,89
			Bak 1	3,32	2,71
			2	4,45	3,72
			3	7,06	5,78
			4	10,69	8,75

NB! Alle 4 gear indenfor hver gruppe er synkroniseret. Reduktionsgearet er også synkroniseret, så der ialt er 8 synkroniserede gear i hver gruppe.

O = Reduktionsgear frakoblet

A = Synkroniseret reduktionsgear, ca. 20%

Et 70% reduktionsgear (ikke synkroniseret) kan leveres som fabriksmonteret ekstraudstyr.

INTERNATIONAL HARVESTER søger til stadighed at tilpasse sig udviklingen og forbedre sine produkter, derfor forbeholder man sig ret til ændringer af specifikationer uden varsel. Illustrationerne i denne brochure kan vise en del ekstraudstyr, ligesom det ikke er givet, at alt standardudstyret er repræsenteret.

GER 70-F 4.80

# International

# 955



INTERNATIONAL HARVESTER